

**Descripción del producto:**

Fuente de alimentación 80Plus Gold de alto rendimiento con un diseño Infinity Mirror RGB que ofrece una experiencia de iluminación única y fascinante. Los ventiladores RGB direccionables se pueden controlar de dos maneras: Botón de control LED RGB o placa base RGB direccionable. La nueva serie de fuentes de alimentación Mirage es perfecta para los que buscan diseñar y construir su propio PC y que quieren una fuente de alimentación de primera clase al mejor precio.

Especificaciones

**Mirage Gold 650W**

Rating Spec

AC Input	100-240Vac 10-5A 47-63Hz				
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	20A	20A	54A	0.3A	2.5A
Max. Combined Power	120W		648W	3.6W	12.5W
	650W				



Cable Configurations

20+4 PIN Exposed (550mm)*1
12V 4+4PIN exposed (600mm) + 4+4PIN (150mm)*1
SATA exposed (500mm)+SATA(150mm)+SATA(150mm)*2
PATA exposed (500mm)+PATA(150mm)+PATA(150mm)*1
PCIe 6+2P exposed (500mm)*2
<b>Total : (20+4P*1, 4+4P*2 , PCIe 6+2P*2, PATA*3, SATA*6)</b>

Garantía

Garantía de 2 años sólo para PC (la garantía quedará anulada si se instala con un sistema de minería).

**Características**

1. El diseño Infinity Mirror RGB ofrece un aspecto y una sensación fascinantes a tu setup
2. Compatible con todos los factores de forma de Intel hasta ATX12V Ver.2.52
3. APFC incorporado que proporciona una mayor estabilización del voltaje y un menor consumo de energía (tasa de corrección del factor de potencia activo > 0,9)
4. Condensadores japoneses de 105°C incorporados que proporcionan bajas ondulaciones y una mayor durabilidad para la fuente de alimentación y todos los sistemas de PC
5. Circuito de conversión DC-to-DC utilizado para una mayor eficiencia y una regulación de voltaje ajustada incluso en condiciones de carga cruzada pesada.
6. Equipada con un ventilador de alta presión de 12 cm con control térmico optimizado de la velocidad del ventilador. La velocidad del ventilador de 900 RPM a 1800 RPM permite ajustar desde un funcionamiento silencioso hasta una alta productividad de refrigeración
7. Cables negros y planos para una gestión más cómoda y un mejor flujo de aire
8. OVP, UVP OPP, SCP, OCP, protección contra sobretensiones de entrada y de irrupción
9. Totalmente compatible con EMC
10. Cumple con la normativa ErP 2014 de alta eficiencia energética
11. Certificado ROHS (Restricción de sustancias peligrosas)

**Información del paquete**

Model No.	Power Cord	EAN CODE
ACPG-MD65FEC.11	EU cord	4711099472550
ACPG-MD65FKC.11	UK cord	
ACPG-MD65FUC.11	US cord	
ACPG-MD65FAC.11	AUS cord	

Carton Size (L x W x H)	72*33*22cm
PCS Per Carton	5pcs
Retail Box Size (L x W x H)	31.5*20*14cm