



# ML-ULTRA240

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA ARGB

## ESPECIFICACIONES

|                   |   |
|-------------------|---|
| TDP               | 500W  |
| Tubos             | 400mm / Teflón  |
| Radiador          | 275x120x27mm / Aluminio   |
| Iluminación       | RGB Addressable +5V 3 pin + VDG 3 pin   |
| RGB Addressable   | Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, RGB Fusion y controladores estándar ARGB                           |
| CPU Socket        | INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD sTRX4/sTR4/SP3/AM5/AM4/AM3+/ AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| Peso total        | 1120g   |
| <b>BOMBA</b>      |   |
| Dimensiones       | 69x89x55mm  |
| Velocidad         | 3200 RPM±10%  |
| Nivel sonoro      | 15 dBA  |
| Conector          | PWM 4 pin   |
| <b>VENTILADOR</b> |   |
| Dimensiones       | 120x120x25mm  |
| Velocidad         | 600-1800 ± 10% RPM  |
| Nivel sonoro      | 9-26 dBA  |
| Flujo de aire     | 27.2-69.2 CFM   |
| Conector          | PWM 4 pin   |



Refrigeración líquida **ARGB** de alto rendimiento con **efecto de espejo infinito** y **tubos iluminados**. Bomba OPTI-CHAMBER 3rd GEN y ventiladores FDB de 120mm

**Tubos** extralargos de teflón y **compatibilidad universal** con procesadores Intel (1700 incluido) y AMD (AM5 incluido) de TDP hasta 500W



MLULTRA240

EAN 8435693102182

UDS/CAJA 8

## LOGÍSTICA

EMPAQUETADO 330x191x130mm