

MPB750M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------|---|
| Potencia | 750W |
| AC input | 200-240V 47-63Hz |
| PFC | Activo |
| Eficiencia | 90% |
| Ruido | 14dB |
| Factor de forma | ATX |
| Ventilador | 140mm |
| Rail | 12V único |
| Certificaciones | ATX12V, CE, ROHS |
| Protecciones | OPP, OVP, UVP, SCP |
| Tipo de cables | Completamente modular |
| Cables | 1x20 + 4 pin, 1x12V 4 + 4 pin, 5xSATA, 3xMOLEX, 2x6+2 pin PCI-E |
| Dimensiones | 150x160x85mm / 1.6Kg |
| Extras | Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos |

Fuente de alimentación completamente modular ATX 750W con certificación 80PLUS BRONZE 230V EU y +90% de eficiencia

6 años de garantía y tecnología SMD con componentes de alta calidad

Tecnología de raiíl único 12V y AI-RPM para un control de la temperatura óptimo

Cables planos



| | | | | | |
|---------------------|------------|------|---------|------|-------|
| AC Input | 200-240Vac | 5A | 47-63Hz | | |
| DC Output Voltage | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max. Output Current | 25A | 25A | 62A | 0.5A | 3A |
| Combined Power | 130W | 744W | 6W | 15W | |
| Total Power | 750W | | | | |



LOGÍSTICA

REFERENCIA MPB750M

UDS/CAJA 10

EAN 8435693103172

EMPAQUETADO 206x136x258mm