



# MPIII750

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

## ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 50-60Hz
PFC	Activo
Eficiencia	+85%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, Haswell Ready, CE, ROHS
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP
Cables	1x20 + 4 pin, 1x12V 4 + 4 pin, 6xSATA, 4xPATA, 2x PCIe 6+2 pin
Dimensiones	150x145x85mm / 1300g
Garantía	5 años
Extra	Control RPM del ventilador y cables planos extra largos

Fuente de alimentación ATX 750W con **+85% de eficiencia**

5 años de garantía y tecnología **SMD** con componentes de alta calidad

Tecnología de **ráil único 12V** y AI-RPM para un control de la temperatura óptimo

### Cables planos



AC Input	200-240Vac	7A	50-60Hz		
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	25A	27A	50A	0.5A	2.5A
Combined Power	200W	600W	6W	12.5W	
Total Power	750W				



## LOGÍSTICA

REFERENCIA **MPIII750**

UDS/CAJA **10**

EAN **8435693100225**

EMPAQUETADO **238x125x205mm**